

г. Нижний Новгород

04.06.2018 г.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСТНИЦ И ЛЕСТНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Деревянные элементы лестниц, изготовленные из массива согласно ГОСТ 475-78, и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 15-30 градусов.
2. Рекомендуем подтягивать болтовые соединения (для лестниц на металлокаркасе) через 5-7 дней после монтажа.
3. В помещении, в котором будет установлена лестница, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 40-60%. Чрезмерная сухость как и влажность, одинаково вредны для элементов лестницы, изготовленных из дерева.
4. Температура в помещении, где располагается лестница (или хранятся лестничные комплектующие), должна быть в пределах от 15 до 30 градусов, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация ступеней, перил.
5. При хранении и эксплуатации лестничные элементы из дерева должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.
6. При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями. Рекомендуем протирать поверхности мягкой тканью и средствами для ухода за мебелью.
7. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5% в час).
8. Недопустимо обливать деревянные элементы лестницы водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий).
9. Необходимо берегать элементы лестничного марша от:
 - механических повреждений (ударов, царапин, больших точечных нагрузок);
 - прямого воздействия влаги, а также ее избытка или отсутствия в воздухе (изделия из древесины чутко реагируют т.к. обладают высокой гигроскопичностью).
10. Допускается сухая и/или полувлажная уборка с использованием специализированных средств, предназначенных для ухода за изделиями из древесины, без абразивных добавок.
11. Желательно периодически проводить обработку элементов лестничного марша воскосодержащими полиролями.
12. Уход за поставленными по настоящему договору изделиями осуществляется Покупателем за свой счет.

Генеральный директор
ООО «НН-ЛЕСТНИЦА»

Царапкин С.И.

